



Lagerprogramm

Senosan - Hochglanz-Acryl Verbundelemente

Trägerplatte: 19 mm MDF

Beschichtung: eins. Senosan - Hochglanz-Acrylfolie / Rücks. Melamin

Format: 280 x 130 cm

Farbe:

Nr. 1298 Reinweiß / Rücks. Melamin weiß

Nr. 7371 Vanille hell / Rücks. Melamin weiß

Nr. 3216 Rubinrot / Rücks. Melamin weiß

Nr. 4127 Dunkelblau / Rücks. Melamin weiß

Nr. 9107 Orange / Rücks. Melamin weiß

Nr. 4418 Violett / Rücks. Melamin weiß

Nr. 8102 schwarz / Rücks. Melamin schwarz

Nr. 8663 Silber / Rücks. Melamin weiß

Format: 280 x 100 cm

Nr. 111 Mirrow Spiegel / Rücks. Melamin weiß

1 x 23 mm ABS Hochglanz-Kanten

Rollenlänge: ca. 75,- m

Senosan Nr. 1298 Reinweiß

Senosan Nr. 7371 Vanille hell

Senosan Nr. 3216 Rubinrot

Senosan Nr. 8663 Silber

Senosan Nr. 8102 schwarz

Senosan Nr. 4127 Dunkelblau

Senosan Nr. 9107 Orange

Senosan Pflegemittel

(Microfasertuch + 50 ml Pflegemittel

ausreichend für ca. 6 - 10 qm)



Pflegeanleitung SENOSAN Fronten

Pflegeanleitung für Möbelfronten bzw. Oberflächen mit hochglänzender

Acrylbeschichtung mit ULTRAGLOSS Superpolish+DGS

Oberflächenversiegelung mit ULTRAGLOSS Superpolish+DGS

1. Vor der Verwendung unbedingt das Produkt ULTRAGLOSS Superpolish+DGS gut schütteln!
2. Das Produkt mit einem sauberen Baumwoll – bzw. Microfasertuch oder Poliermaus gleichmäßig auf der Oberfläche – mit nur leichtem Druck verteilen.

Achtung! Das Produkt ist hocheffizient und sehr sparsam anzuwenden!

50ml sind für 6 -10m² ausreichend.

3. Unmittelbar nach dem Auftragen kann die Politur mit einem weiteren sauberen Baumwoll – bzw. Microfasertuch in geradlinigen Bewegungen wieder entfernt werden. Nun ist eine hochglänzende und langzeitversiegelte Oberfläche sichtbar.

Empfehlungen:

Zur Erzielung einer widerstandsfähigen, bzw. kratzresistenten Oberfläche (im Küchenbereich z.B. Fett Fingerabdrücke, Fett Staubgemisch etc.) sollten die Fronten sofort nach dem Entfernen der Schutzfolie mit ULTRAGLOSS Superpolish+DGS versiegelt werden. Das Produkt härtet kristallhart aus und verleiht der Hochglanzoberfläche eine verdoppelte Kratzresistenz. ULTRAGLOSS ist ökologisch völlig unbedenklich, d.h. es kann ohne weiteres u.a. im Küchenbereich eingesetzt werden. Die Oberflächenversiegelung sollte wiederholt werden, sobald die Politur abgetragen ist (wenn sich die Fläche nicht mehr so glatt anfühlt), dies ist nach ca. 12 Monaten der Fall.

ULTRAGLOSS Superpolish+DGS steht für:

„Durable Gloss Sealant“ dauerhafte Glanzversiegelung ohne Wachs:

o Mit ULTRAGLOSS Superpolish+DGS bekommen Sie einen einzigartigen Lackschutz auf mineralischer Basis.

o ULTRAGLOSS

Superpolish+DGS bringt Farbe und Glanz zurück, macht gebrauchte Oberflächen wieder wie neu. Damit erreichen Sie eine spiegelglatte Oberfläche. Im LichtreflexTest (Strahlenintensität wandernder Lichtpunkte auf polierten Lackflächen) wurden Werte erreicht, die nicht mehr nur als „scheinend“, sondern als „gleißend“ bezeichnet werden können.

o ULTRAGLOSS

Superpolish+DGS schützt viele Monate gegen Einflüsse wie Sonnenlicht, Reinigungsmittel, Fettschmutz etc. Es eignet sich besonders für strapazierte Oberflächen(z.B. im Küchenbereich mit FettFingerabdrücke, Fett Staubgemisch etc.).

o Mit ULTRA – GLOSS polierte Oberflächen erhalten eine verdoppelte Kratzresistenz.

o ULTRAGLOSS

Superpolish+DGS ist in keiner Weise aggressiv und damit sowohl lackschonend wie umweltfreundlich.

o Sicherheitshinweis ! Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen !

Raum während der Anwendung ausreichend lüften !