

**Brandschutz**

| Format mm  | Stärke mm  |
|--|--|
| <b>Span Pyroex roh &lt;&lt;schwer entflammbar&gt;&gt;, Klasse B-S2, d0</b>   |  |
| 2655 x 2100  | 19   |
| 3050 x 1250  | 18   |
| <b>MDF roh &lt;&lt;schwer entflammbar&gt;&gt;, Klasse B-S2, d0</b>   |  |
| 2850 x 2100  | 19   |
| 3050 x 1220  | 18   |
| <b>MDF Grundierfolie &lt;&lt;schwer entflammbar&gt;&gt;, Klasse B-S2, XXX</b>  |  |
| 2800 x 2070  | 10   |
|  | 16   |
|  | 19   |
| <b>Span Pyroex Dekor &lt;&lt;schwer entflammbar&gt;&gt;, Klasse B-S2, d0</b>   |  |
| *2655 x 2100 x 19  | W10140 (W140) MP Weiss                           |
| 2800 x 2100 x 19   | W10140 (W140) MP Weiss                           |
| <b>MDF Pyroex Dekor, &lt;&lt;schwer entflammbar&gt;&gt;, Klasse B-s2;d0</b>  |  |
| 2800 x 2100 x 19 mm  | U12007 (U007) MP Graphitschwarz                  |
| 2850 x 2100 x 19 mm  | Weiss Miniperl FINSA                             |
| <b>HPL &gt;PYROEX&lt; &lt;&lt;schwer entflammbar&gt;&gt;, Klasse C-s1;d0</b>   |  |
| 2800 x 2070 x 0,8  | W10140 (W140) MP Frontweiss <i>PYROEX B1</i>     |
|  | U12007 (U007) MP Graphitschwarz <i>PYROEX B1</i> |
| <b>HPL Colors FORMICA, &lt;&lt;schwer entflammbar&gt;&gt; Klasse "B s2 d0", Schutzfolie</b>                              |  |
| 3050 x 1300 x 0,7 mm   | F1485 Chrome Yellow Matte 58 VFP                 |
|  | F3210 Levante Matte 58 VFP                       |
|  | F4161 Terracotta Matte 58 VFP                    |
|  | F4177 Lime Matte 58 VFP                          |
|  | F6901 Vibrant Green Matte 58 VFP                 |
| <b>HPL ColorCore® durchgefärbt FORMICA &lt;&lt;schwer entflammbar&gt;&gt;, Klasse B-s2; d0</b>                           |  |
| 3050 x 1220 x 1,3 mm   | CC2255 Gloss BTS polar white GLANZ               |
|  | CC2255 Matte 58 polar white                      |
|  | CC2255 Satin NDF polar white <b>NEW</b>          |
|  | CC2253 AB (AR +) Diamond Black GLANZ             |
|  | CC2253 Matte 58 Diamond Black                    |
|  | CC1128 Matte 58 Gegenzug Weiss Werkswahl         |
| <b>Fichte Nadelsperrholz &lt;&lt;schwer entflammbar&gt;&gt; Spruce FireResist, Qual II/III, Klasse B-S2d0</b>            |  |
| 2500 x 1250 mm   | 18   |
| <b>MDF-Tischlerplatte &lt;&lt;schwer entflammbar&gt;&gt;, Fichte STAB-Mittellage, AW, C-S2, d0</b>                       |  |
| 5600 x 2070  | 19   |
| <b>Vermiculit A1 Brandschutzplatte, Grenamat AL roh, ca. 700 kg/m³, &lt;&lt;NICHT brennbar&gt;&gt; lt DIN EN 13501-1</b> |  |
| 2800 x 1220  | 25   |
| 3050 x 1220  | 19   |

\* Sämtliche relevanten Zertifikate finden Sie unter <http://www.holz-osmann.de>