

Glattoptik

Produktbeschreibung

imi - beton Die imi-beton Platte ist eine Verbundwerkstoffplatte, bestehend aus einer 19mm MDF Platte oder einer 3mm HDF Platte, welche mit einer ca. 1 - 2 mm starken, speziellen mineralischen Oberfläche beschichtet ist.

Beschreibung

Seite A:	<u>Betonglattoptik in grau oder anthrazit</u> mineralische Beschichtung mit einer Oberflächenversiegelung für vertikale Anwendung (PUR-Lack)	
Seite B:	20 mm 4 mm Plattenkante roh	Melamin weiß glatt, als Gegenzug Lack weiß

Plattenmaße

Standardmaße	2600 x 1010 mm 3030 x 1200 mm oder kommissionsmäßige Fertigung	nur in 20 mm
Maximalmaß	3400 x 1300 mm	

Vorteile

ist leicht - im Verhältnis zu echtem Beton		
20 mm	m ² wiegt ca. 16 kg	
4 mm	m ² wiegt ca. 3,5 kg	geeignet für Radien ab 25 cm

ist robust durch seine natürliche Oberflächenstruktur
versiegelt mit einem stumpfmatten PUR-Lack

lässt sich mit herkömmlichen Tischlermaschinen bearbeiten
Standzeiten nahezu wie bei Spanplatten

lässt sich leicht nacharbeiten, neu versiegeln oder mit Farbe lackieren
mit einem Spachtelset, z. B. für Eckbearbeitung.
PUR- oder Dispersionslacke sind möglich, bitte eigene Versuche durchführen

durchfärbbar in nahezu allen Farben

Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich.

recyclingfähig, dem Restwertstoff zufügbar

Kanten

Variante 1: mit ABS oder Melaminkante

1. wie gewohnt anfahren, jedoch Schwabbelaggregat ausstellen
2. evtl. angefräste imi-Beschichtung mit einem stumpfmatten Lack nachlackieren

Variante 2: mit Deckfarbe

1. MDF Kanten schleifen
2. säubern
3. Deckfarbe mit Rolle oder Pinsel auftragen
4. 2 x mit Matt-Lack versiegeln
5. mit Patina nachwischen

Variante 3: mit Kantenset bearbeiten, s. Anleitung